Produktblad

BEHANDLAD TAKLUCKA

Med en behandlad taklucka går det snabbt att lägga tak. Bergslagsluckan finns som grundmålad & mellanstruken och som omålad mögelskyddsbehandlad.

PLANTA TILL FRÅN PLANKA

BERGSLAGSLUCKA







AB KARL HEDIN





MONTAGEFÄRDIGA TAKLUCKOR

När man lägger tak vill man få grundjobbet gjort så snabbt som möjligt för att hinna skydda underlaget från fukt och smuts. Med våra montagefärdiga takluckor effektiviserar du ditt arbete och kortar ner läggningstiden rejält.

Bergslagsluckan finns i två olika utföranden beroende på vad du ska lägga för typ av tak – välj målad om du lägger tak som ska vara synligt underifrån och välj behandlad när luckan inte kommer att synas alls.

Vid produktion torkas virket ner till 16% fuktkvot för att säkerställa en bra och jämn kvalitet. Ytbehandlingarna görs sedan direkt efter hyvling i en sluten miljö för att det alltid ska ske på en färsk och absolut ren träyta.

Behandlingen innebär att vi stryker på ett lager med mögelskyddsmedel direkt på den omålade ytan vilket ger ett fullgott skydd för inbyggda tak. Luckan är även fingerskarvad och spikad med bleck för ökad stabilitet.

Grundmålad & mellanstruken Bergslagslucka behöver i likhet med vår populära Bergslagspanel bara slutstrykas efter montering, sedan har den bra förutsättningar att klara väder och vind i många år. Luckan uppfyller krav enligt AMA Hus 21 avseende synlig råspont och är perfekt för ex uterum, takfot och takutsprång med synlig undersida.

Det är viktigt att du följer monterings- och lagringsanvisningarna för att kvalitet och skyddsbehandling ska bibehållas optimalt.



Grundmålad och mellanstruken

Dimension: 20 och 23 mm*
Bredd: 540 mm
Längd: 3600 mm



Mögelskyddsbehandlad

Dimension: 20 och 23 mm*
Bredd: 540 mm
Längd: 3600 och 4200 mm

* För takpannor rekommenderar vi tjocklek 20 mm medan 23 mm används för bl a plan plåt. Se AMA Hus21 HSD.1331 för fullständig förteckning.

AB KARL HEDIN

VÄLKOMMEN TILL
DIN LOKALA BYGGHANDEL